

Sådan tester du dine stophaner før og efter vandmåleren

En vandmåler har normalt to stophaner:

- **Indgangsstophane** (før måleren – kommer fra forsyningen)
- **Udgangsstophane** (efter måleren – går ind i din installation)

Trin-for-trin:

Find stophanerne

- De sidder typisk lige før og efter din vandmåler (enten i målerbrønden eller indendørs i bryggers/kælder).

Test indgangsstophanen (før måleren)

- Luk for stophanen (drej håndtaget helt til).
- Åbn en vandhane i huset (fx i køkken eller badeværelse).
- Kommer der stadig vand, selv efter trykket i rørene er væk → virker stophanen **ikke**.
- Stopper vandet helt → virker stophanen.

Test udgangsstophanen (efter måleren)

- Luk for udgangsstophanen.
- Åbn en vandhane inde i huset.
- Hvis der slet ikke kommer vand → virker stophanen.
- Hvis der stadig løber vand → virker stophanen **ikke**.

Åbn igen

- Husk at åbne begge stophaner igen når du er færdig.

⚠ OBS:

- Hvis én eller begge stophaner ikke virker, er det dit ansvar at tilkalde en **autoriseret VVS-installatør**, der kan reparere eller udskifte dem.
- Stophanerne skal virke for, at vandværket kan udskifte din måler.

